



# ADHESIVO DE BASE DE PARED 685

## DESCRIPCIÓN

El adhesivo para bases de paredes 685 de Healthy Home es un adhesivo a base de látex acrílico, sin disolventes, no inflamable y estable al congelamiento y la descongelación, diseñado específicamente para la instalación de bases de pared de vinilo, caucho TS, caucho termoplástico o alfombras. Este adhesivo está diseñado para su uso sobre casi cualquier pared porosa, limpia, seca y estructuralmente sólida. El adhesivo para bases de paredes 685 de Healthy Home puede aplicarse directamente a la base de la pared o directamente a la pared.

## Superficies de pared

- › Madera
- › Madera contrachapada
- › Paredes pintadas
- › Tableros de yeso escayola (fino)
- › Yeso
- › Ladrillo
- › Concreto

**\*\*NOTA:** No se recomienda sobre paredes no porosas, incluidos los revestimientos de vinilo. La instalación sobre un sustrato no poroso no permitirá que el adhesivo se seque correctamente.\*\*

## Cobertura

Cartucho de 887 mL (30 oz)	(1) Balde de un galón	(4) Balde de galón
15,2 m (50 ft lineales) de 10,1 cm (4") de base con cordón de 3,18 mm (1/8")	63,5 mm de base - 91,4 m (2,5" de base - 300 ft lineales)	63,5 mm de base - 365,7 m (2,5" de base - 1200 ft lineales)
	10,1 cm de base - 76,2 m (4" de base - 250 ft lineales)	10,1 cm de base - 304,8 m (4" de base - 1000 ft lineales)
	15,2 cm de base - 48,7 m (6" de base - 160 ft lineales)	15,2 cm de base - 195 m (6" de base - 640 ft lineales)

\*La tasa de distribución variará en función de la textura del sustrato y la tasa de absorción, el ángulo de la llana y otros factores.

## Vida útil

Los envases sin abrir y almacenados bajo condiciones adecuadas tienen una vida útil de 2 años.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Deben seguirse todas las instrucciones de preparación del subsuelo del fabricante del piso y las normas vigentes de la industria. Extienda el adhesivo en la pared o en la superficie de la base de la pared utilizando una llana de muescas cuadradas de 3,18 mm (1/8"). Asegúrese de dejar un espacio adecuado en la parte superior de la base de la pared que permita que el adhesivo cubra la parte superior de la base, pero que no «gotee» desde la parte superior de la base. Cualquier adhesivo que caiga en la pared deberá ser limpiado con un trapo limpio y agua cuando esté húmedo o utilizar alcohol mineral cuando esté seco. Siga las instrucciones de aclimatación del material de base de la pared. La mayoría requiere de 24 a 48 horas de aclimatación antes de la instalación. Esto evita que la base de la pared se expanda o se contraiga después de la instalación.

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el responsable de ventas de Adhesivos Healthy Home de su zona o llame al 877- 458-3833.

## RESTRICCIONES

1. Consulte las recomendaciones del fabricante del piso.
2. Solamente para instalaciones en interiores.
3. Es responsabilidad exclusiva del instalador determinar la idoneidad y compatibilidad del adhesivo para la aplicación prevista.





## LIMPIEZA

El adhesivo fresco puede limpiarse con agua y un paño limpio; el adhesivo seco requerirá el uso de alcohol mineral u otro disolvente claro.

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- › Tras la inhalación: suministre aire fresco u oxígeno; llame al médico. En caso de inconsciencia, coloque al paciente en posición lateral y de modo estable para su traslado.
- › Tras el contacto con la piel: lave inmediatamente con agua y jabón y enjuague de modo abundante.
- › Tras el contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con corriente de agua.
- › Tras la ingestión: No provoque el vómito; solicite ayuda médica inmediatamente.

## CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VOC DE CALIFORNIA

Producto sin disolventes

Norma 1168 del SCAQMD: Cumple con los COV

Regla 443.1 del SCAQMD: Gramos por litro de material <1 gramo/litro. Gramos por litro de recubrimiento <1 gramo/litro.

## GARANTÍA

Adhesivos Healthy Home ofrece una garantía de responsabilidad limitada para este material cuando se utiliza de acuerdo con la etiqueta y la TDS.